

# 05 Split Series U-Match Ducto Ecológico

R 410A



## PARAMETROS

UCDU - 18HRE    UCDU - 24HRE    UCDU - 36HRTE    UCDU - 48HRTE    UCDU - 60HRTE

		UCDU - 18HRE	UCDU - 24HRE	UCDU - 36HRTE	UCDU - 48HRTE	UCDU - 60HRTE
CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD	<b>Capacidad Enfriamiento</b>	(Btu / H) 18.000	24.000	36.000	48.000	60.000
		W 5.000	7.000	10.000	14.000	16.000
	<b>Capacidad Calefacción</b>	(Btu / H) 19.800	27.300	37.600	53.000	61.500
		W 5.800	8.000	11.000	15.500	18.000
	<b>Alimentación eléctrica</b>	V / P / Hz 220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
	<b>Power Input Enfriamiento</b>	Kw 2,1	2,6	4	5,8	6,5
	<b>Power Input Calefacción</b>	Kw 1,8	2,5	3,5	5,4	5,5
	<b>Current Input enfriamiento</b>	A 9,4	12,1	7	10,5	11,8
<b>Current Input calefacción</b>	A 8	11,4	6,3	9,8	10	
<b>Carga de refrigerante</b>	Kg 1,5	2	3,2	3,8	5,1	
UNIDAD INTERIOR	<b>Caudal de Aire</b>	m3 / h 840	1.400	2.000	2.300	2.700
	<b>Presión Estática Externa</b>	Pa 60 - 40	80 - 60	150 - 100	150 - 100	150 - 100
	<b>Nivel de Ruido</b>	dB (A) 42	44	46	46	48
	<b>Dimensiones de contorno (LxAxH)</b>	cm 74 x 101 x 27	50 x 127 x 27	74x 125x 29	74x 125x 29	79x 125 x 33
	<b>Dimensiones de empaque (LxAxH)</b>	cm 80 x 112 x 31	60 x 135 x 27	83 x 134 x 29	83 x 134 x 29	88 x 134 x 33
	<b>Peso Neto</b>	Kg 36	37	57	57	66
UNIDAD EXTERIOR	<b>Nivel de Ruido</b>	dB (A) 56	59	60	63	64
	<b>Dimensiones de contorno (LxAxH)</b>	cm 32 x 85 x 54	41 x 102 x 70	41x 102 x 84	41x 103 x 125	41x 103 x 125
	<b>Dimensiones de empaque (LxAxH)</b>	cm 36 x 88 x 59	45 x 110 x 78	45 x 111 x 99	45 x 111 x 139	45 x 111 x 139
	<b>Peso Neto</b>	Kg 48	59	128	128	138
TUBERIA	<b>Tubería de Líquido</b>	pulgadas 1 / 4	3 / 8	1 / 2	1 / 2	1 / 2
	<b>Tubería de Gas</b>	pulgadas 1 / 2	5 / 8	3 / 4	3 / 4	3 / 4
	<b>Long.Max.Tuberías</b>	m 20	30	50	50	50
	<b>Max.dif.entre UI y UE</b>	m 15	15	30	30	30



- Equipo de largo alcance
- Filtro lavable de larga duración
- Bajo nivel de ruido

